



## SERIE PASTRY & BAKERY

Abbattitori Surgelatori di temperatura  
N. 17 teglie EN 60x40x4H cm



<b>Codice commerciale</b>	<b>DFS171L</b>
<b>Produttività per ciclo</b>	65 Kg da +90°C a +3°C al cuore in 90 min; 35 Kg da +90°C a -18°C al cuore in 240 min
<b>Caratteristiche tecniche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struttura monocolpo, esterno ed interno in acciaio inox AISI 304. Porta, fianchi, cruscotto e top satinati. Finitura Scotchbrite</li> <li>• Coibentazione con iniezione di poliuretano espanso, spessore 75 mm, densità 40kg/m<sup>3</sup>, senza utilizzo di CFC</li> <li>• Camera di raffreddamento con angoli arrotondati e foro scarico condensa sul fondo</li> <li>• La camera di raffreddamento può accogliere teglie <b>EN 60x40</b> (nr 17 EN 60x40x4H cm)</li> <li>• Porta dotata di dispositivo di autochiusura, reversibile, con profili riscaldati automaticamente e dotata di maniglia integrata in acciaio inox a tutta altezza</li> <li>• Grado di protezione IP24</li> <li>• Batteria di scambio evaporante rame alluminio protetta contro l'ossidazione</li> <li>• Fluido refrigerante: R404A</li> <li>• Pannello di protezione ventole incernierato ed apribile per permettere facile accessibilità all'evaporatore e motoventilatore durante le operazioni di pulizia</li> <li>• Funzionamento interno cella con ventilazione forzata non diretta sull'alimento</li> <li>• Controllo temperatura evaporazione mediante valvola termostatica</li> <li>• Sbrinamento ad aria</li> <li>• Potenza frigorifera: 4369 W alla temperatura di evaporazione di -23,3°C, condensazione di +54,4°C</li> <li>• Raffreddamento ad aria</li> <li>• Temperatura di funzionamento esterna +32°C. Classe Climatica 4, temperatura ambiente +30°C con umidità relativa 55%</li> <li>• Bacinella in plastica posta sul fondo esterno al fine di favorire il deposito dell'acqua di sbrinamento</li> <li>• Piedi in acciaio inox regolabili in altezza da 105 a 155 mm</li> <li>• <b>Dotazione standard:</b> sonda al cuore e n°17 coppie di guide in acciaio inox AISI 304</li> </ul>
<b>Caratteristiche funzionali</b>	<p><b>Pannello comandi con display a segmenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Abbattimento rapido</b>, a tempo e/o con sonda al cuore, da +90°C a +3°C</li> <li>• <b>Surgelazione rapida</b>, a tempo e/o con sonda al cuore, da +90°C a -18°C</li> </ul> <p>Possibilità di effettuare un ciclo in modalità HARD oppure SOFT. In caso di mancato inserimento della sonda al cuore, in automatico, Joy effettua un ciclo a tempo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Preraffreddamento:</b> idoneo a raffreddare la camera, prima dell'inserimento degli alimenti, ad una temperatura di -25°C</li> <li>• Dopo ogni ciclo, il cibo viene messo in sicurezza attraverso il <b>passaggio automatico alla fase di Conservazione positiva e/o negativa</b></li> </ul>
<b>Dimensioni esterne</b>	80 x 83 x 199 cm
<b>Potenza elettrica</b>	Kw 5,2 - Allacciamento standard: V-Hz 400V 3N-50Hz
<b>Peso Lordo/Netto</b>	Kg 255/230